



composants et chalets
BOUCAUD SARL

69790 SAINT CLÉMENT-DE-VERS

Tél. 04 74 04 53 90 - Fax 04 74 04 54 79

e-mail : BOUCAUD2@wanadoo.fr

www.chaletsboucaud.com

Planchers Boucaud

en bois lamellé collé



Plancher porteur lamellé collé en 2, 3 ou 4 plis.
Largeur utile : 135 mm.
Longueur à la demande de 2 à 10 mètres.
Épaisseur : 40, 60, 65, 72, 100 ou 120 mm.

- Excellente résistance au feu
- Double languette
- Grande portée
- Épaisseur réduite du plancher

les planchers Boucaud ont une excellente résistance au feu. Ils ne brûlent qu'à une vitesse de 0,7 mm par minute en maintenant la résistance mécanique du bois restant. La double languette améliore cette résistance en limitant le passage des gaz*.

Pour assurer une protection d'une demi-heure, il suffit d'une épaisseur supplémentaire de 21 millimètres mais, dans la plupart des cas, cette sur épaisseur peut être réduite par la réduction des charges d'exploitation.

Dans le cas de planchers de mezzanine, le plancher est situé dans une même enceinte de feu et il n'est pas exigé de tenue au feu. Pour toute situation particulière, les établissements Boucaud sont à votre disposition pour effectuer un calcul adapté à vos besoins.

* Un joint intumescent placé entre les deux languettes augmente encore cette étanchéité au feu.