



PORTE DE GARAGE ENROULABLE



MISE EN OEUVRE SIMPLE ET RAPIDE



FAAC vous présente le nouveau kit de commande pour les portes de garage enroulables, les rideaux et les grilles métalliques, ainsi que les accessoires complémentaires nécessaires pour utiliser les moteurs de type \varnothing 45 mm ou \varnothing 58 mm prévus à cet effet.

Automatismes pour porte enroulable

NOUVEAU



KIT DE COMMANDE POUR PORTES DE GARAGE ENROULABLE, RIDEAUX ET GRILLES MÉTALLIQUES

(à associer au moteur tubulaire de votre choix)

Fonctionnement automatique ou semi-automatique, sortie lampe clignotante ou lumière de courtoisie, 3 contacts de sécurités pour photocellules ou palpeur de type résistif 8,2 Kohm, possibilité de connecter un bouton poussoir pour commande pas à pas.

KIT T-BOX ELECTRONIC

N.1 Carte SV	Code 96910000
N. 1 Émetteurs XT4	Code 787010
N. 1 Récepteur	Code 787749
Prix HT €	299,00



Parachute Type F1-A

(Carré de 18 mm avec Micro switch de sécurité et câble de 5 mètres, couple admissible : 79 Nm, couple d'arrêt : 224 Nm, vitesse de fonctionnement : 20 tr/min).

Code	132999
Prix HT €	110,00

Barres palpeuses prêtes à l'emploi

Épaisseur : 2,5 cm - Résistance : 8,2 KOhm
Précisez la taille exacte lors de la commande.



Barre jusqu'à 2 m

Code	A252000
Prix HT €	180,00

Barre jusqu'à 3 m

Code	A253000
Prix HT €	230,00

Barre jusqu'à 4 m

Code	A254000
Prix HT €	280,00

Barre jusqu'à 5 m

Code	A255000
Prix HT €	330,00

Barre jusqu'à 6 m

Code	A256000
Prix HT €	380,00



Système de transmission radio TRANSBORD pour bords sensibles

(l'émetteur étant embarqué sur la porte : compter une ouverture totale diminuée de la taille de celui-ci soit 4 cm)

Code	TBD
Prix HT €	235,00


Attention : la sortie de câble (droite ou gauche) et le côté de sortie (intérieur ou extérieur), doivent être indiqués à la commande.

Barres palpeuses à confectionner vous-même

Produits nécessaires à la confection d'un bord sensible miniature à intégrer sur lame finale :

	Caoutchouc conducteur* (Livré par rouleau de 25 m)	Connexion à câble Lg 0,5 m	Connexion avec résistance 8,2 kOhm	Capuchon d'extrémité à lèvres	Butée mécanique	Cordon spiralé Lg 3 m	Boîtier extra plat	Colle / Dégraisseur
QUANTITÉS	X m / largeur porte	1	1	2	2	1	1	1 pour 20 palpeurs
RÉFÉRENCE FAAC	AGE125TKL	AKS3L05	AKS3W	AEK125TK	AP1530	ASPI32	ABEP	ACOLD
PRIX PUBLIC HT (LE M)	35 €	13 €	10 €	4 €	8 €	28 €	28 €	60 €

*Attention : La lèvre du caoutchouc conducteur doit être positionnée du côté extérieur de la porte.



Accessoires complémentaires de commande ou sécurité : voir page 57

