

Matériels TOUTAGGLO

PONDEUSES à BLOCS

Pour la fabrication de tout type de blocs
de longueur 40 ou 50 cm*.










Caractéristiques					
Modèles	P60 / 40	P60 / 50	P80 / 40	P80 / 50	P100 / 40
Motorisations	électrique MONO 220 V - 1,1 KWh électrique TRI 220 / 380 V - 0,75 KWh essence Briggs & Stratton - 5 CV				
Fréquences de vibration	4300 tr / min				
Capacité de moulage					
Longueur	400 mm	500 mm	400 mm	500 mm	400 mm
Largeur	606 mm		809 mm		1012 mm
Hauteur mini / maxi	190 mm / 200 mm				
Dimensions (mm)	1090 x 1020 x 1700		1090 x 1223 x 1700		1090 x 1426 x 1700
hors bras de manœuvre (mm)	1090 x 1020 x 720		1090 x 1223 x 720		1090 x 1426 x 720
Poids avec moule	220 kg	250 kg	260 kg	300 kg	
Production journalière					
Blocs de 10/20/40	1600		2000		2400
Blocs de 15/20/40	1100		1250		1500
Blocs de 20/20/40	800		1000		1200
Blocs de 10/20/50		1600		2000	
Blocs de 15/20/50		1100		1250	
Blocs de 20/20/50		800		1000	

* suivant le modèle



Produits standards réalisables avec les Pondeuses TOUTAGGLO

Pour tout autre modèle, merci de nous contacter.










Modèles	Types	Dimensions	P 60/40 P 80/40 P 100/40		
			Nbr. de blocs par ponté		
	Plein N° 14	5x20x40 10x20x40 15x20x40 20x20x40	11 6 4 3	15 8 5 4	19 10 6 5
	Plein N° 14 JS	5x20x40 10x20x40 15x20x40 20x20x40	11 6 4 3	15 8 5 4	19 10 9 5
	Creux N° 84 N° 13 N° 13B	8x20x40 10x20x40 12x20x40	7* 6* 5*	10* 8* 6*	12* 10* 8*
	Creux N° 13 JS N° 13B JS	10x20x40 12x20x40	6*** 5***	8*** 6***	10*** 8***
	Creux N° 91	15x20x40	4*	5*	6*
	Creux N° 90 JS	15x20x40	4***	5***	6***
	Creux N° 5	20x20x40	3*	4*	5*
	Creux N° 4 JS	20x20x40	3***	4***	5***
	Chaînage N° 141 N° 142	15x20x40 20x20x40	4 3	5 4	6 5
	Hourdis (poutrelle) N° 112 N° 116 N° 120	12x20x52 16x20x52 20x20x52	3 2 2	3 2 2	3 4 4
	Hourdis (coffrage) N° 212 N° 215 N° 220	12x20x50 15x20x50 20x20x50	3 2 2	3 2 2	6 4 4

* dont un avec coupe *** dont un avec coupe et bout de mur



Produits standards réalisables avec les Pondeuses TOUTAGGLO

Pour tout autre modèle, merci de nous contacter.

Modèles	Types	Dimensions	P 60/50	P 80/50
			Nbr. de blocs par ponté	
	Plein N° 14	5x20x50	11	15
		10x20x50	6	8
		15x20x50	4	5
		20x20x50	3	4
	Plein N° 14 JS	5x20x50	11	15
		10x20x50	6	8
		15x20x50	4	5
		20x20x50	3	4
	Creux N° 84 N° 13 N° 13B	8x20x50	7	10
		10x20x50	6	8
		12x20x50	5	6
	Creux N° 13 JS N° 13B JS	10x20x50	6**	8**
		12x20x50	5**	6**
	Creux N° 91	15x20x50	4	5
	Creux N° 90 JS	15x20x50	4**	5**
	Creux N° 5	20x20x50	3	4
	Creux N° 4 JS	20x20x50	3**	4**
	Chaînage N° 151 N° 152	15x20x50	4	5
		20x20x50	3	4
	Hourdis (poutrelle) N° 116B N° 120B N° 116 N° 120	16x20x50	3	5
		20x20x50	3	4
		16x20x52	3	3
		20x20x52	2	2
	Hourdis (coffrage) N° 212 N° 215 N° 220	12x20x50	5	6
		15x20x50	4	5
		20x20x50	3	4

** dont un avec bout de mur







Pondeuses manuelles TOUTAGGLO (machines en pouces)

Pour tout autre modèle, merci de nous contacter.

Caractéristiques		
Modèles	P27 / 18	P36 / 18
Motorisations	électrique MONO 220 V - 1,1 KWh électrique TRI 220 / 380 V - 0,75 KWh essence Briggs & Stratton - 5 CV	
Fréquences de vibration	4300 tr / min	
Capacité de moulage Longueur Largeur Hauteur mini / maxi	400 mm	500 mm
	606 mm	
	190 mm / 200 mm	
Dimensions (mm) hors bras de manœuvre (mm)	1090 x 1020 x 1700 1090 x 1020 x 720	
Poids avec moule	220 kg	250 kg
Production journalière Blocs de 10/20/40 Blocs de 15/20/40 Blocs de 20/20/40 Blocs de 10/20/50 Blocs de 15/20/50 Blocs de 20/20/50	1500 1000 750	2000 1500 1000

Products réalisables sur TOUTAGGLO

For other models, please contact us.

Models	Types	Dimensions	P 27/18	P 36/18
			Number of blocks / operation	
	Full N° 14	4,5"x9"x18" 6"x9"x18" 9"x9"x18"	6 4 3	8 6 4
	Hollow N° 13	4,5"x9"x18"	6	8
	Hollow N° 91	6"x9"x18"	4	6
	Hollow N° 5	9"x9"x18"	3	4

