

## **Sur parquet fini usine :**

### **Parquet verni usine :**

- Après la pose de votre parquet verni usine, il est préconisé de passer une couche de Rénovateur pur pour les parquets vernis satinés ou une couche de Métamat pour les parquets vernis mats. Renouvelez l'opération une à deux fois par an.

Pour enlever les taches difficiles ou pour enlever les anciennes couches de métallisant, utilisez un nettoyeur suractivé de la même marque que votre verni.

### **Parquet huilé usine :**

- Après la pose de votre parquet huilé usine, il est préconisé de passer une fine couche d'huile d'entretien et bien laisser sécher avant d'aménager la pièce.
- Entretien courant : aspiration des poussières, puis nettoyage du parquet à l'aide d'une serpillière humide et bien essorée. Dans l'eau de lavage mélanger préalablement des paillettes de savon de Marseille ou du savon pour parquet huilé, ce qui nourrit le bois.

Dés que l'aspect général du parquet le nécessite, vous devez réaliser un huilage.

### **Parquet ciré usine :**

Les parquets cirés usine sont cirés au pistolet donc assez pauvres en matière. Nous préconisons donc après pose de passer une couche de cire dans la teinte désirée sur le parquet.

- Mise en cire de l'ensemble de la surface à l'aide d'une éponge naturelle. Attention au surplus, bien répartir la cire. La cire doit être à température ambiante.
- Temps de séchage d'environ une heure. Ne pas attendre plusieurs heures car la cire serait trop dure à travailler par la suite.
- Lustrer le parquet à l'aide d'un chiffon en laine ou bien avec une mono brosse équipée d'un « PAD » de couleur blanche.

Cette finition reste la plus fragile et la plus complexe à réaliser.

Attention de ne pas mettre trop de cire, car le lustrage sera plus difficile à faire et le parquet se tachera plus vite et sera glissant

- Entretien courant : aspiration des poussière et lustrage avec un balai franges ou avec un chiffon en laine.

Passer une cire d'entretien dès que l'ensemble de la pièce le nécessite.

## **Précautions à prendre avec un parquet :**

- Ne jamais laver un parquet à grande eau
- Ne jamais utiliser de détergent

Il est conseillé de mettre des patins de protection sous les pieds des chaises et meubles