



Un confort instantané
sous la douche



TWINDOUCHE
Equilibreur de pression

www.grk.fr



- Installation facile directement sur les arrivées d'eaux
- Conception et fabrication françaises
- Optimise le fonctionnement des robinetteries mécaniques et thermostatiques
- En cas de coupure de l'eau froide, l'appareil coupe instantanément l'eau chaude
- Sa conception et ses formes intérieures le rendent particulièrement silencieux
- Dessert un point de puisage

TWINDOUCHE : L'EAU CHAUDE DANS VOTRE DOUCHE, EN TOUTE SÉCURITÉ

**CONCEPT
BREVETÉ**

Avantages produit



- Produit unique et breveté
- Corrige instantanément les écarts de pressions entre l'eau chaude sanitaire et l'eau froide sanitaire
 - Garantie 3 ans
 - Particulièrement résistant aux chocs thermiques et chlorés
- Pas de contact entre l'eau chaude et l'eau froide à l'intérieur de l'appareil
- Possède l'Attestation de Conformité Sanitaire

Caractéristiques techniques

- Débit maximum préconisé : 12l/min/voie
- Pression d'entrée maximum : 10 bars
- Température maximum : 90°
- Entraxe : 150 mm
- Déport de la robinetterie : 45 mm
- Modèle poli/chromé (1060-5G) : Entrées écrous tournants DN 20 - 3/4' Sorties mâles DN 20 - 3/4'



45, rue Henri Barbusse
BP 50015
80531
FRIVILLE ESCARBOTIN
CEDEX

Tel. : + 33 (3) 22 61 23 00
Fax : + 33 (3) 22 26 48 52

www.grk.fr